

- Embellit les parquets neufs ou anciens : laisse un aspect ciré-satiné chaleureux. Convient aussi sur meubles cirés.
- Anti-tache haute résistance : crée un effet déperlant qui retarde l'imprégnation des taches d'eau ou d'huile, permettant de les essuyer avant qu'elles ne pénètrent.
- Non glissante. *Conforme à la norme NF P 90-106.

MODE D'EMPLOI

Le parquet doit être propre, parfaitement sec et dépoussiéré. Sur un parquet ciré très encrassé, appliquer préalablement le **Décapant** cire Starwax. Bien agiter le bidon. Appliquer en couches très fines avec un chiffon propre. Lustrer énergiquement toutes les 15 à 20 min, au fur et à mesure de l'application. Attendre ensuite 1 heure avant d'appliquer une seconde couche indispensable pour obtenir l'effet anti-tache. Pour l'entretien courant, dépoussiérer avec une chamoisine. En cas de taches, utiliser le **Décapant** cire Starwax. Réappliquer une couche fine de **Cire protectrice Starlon** 1 à 2 fois par an, selon l'intensité du passage.

RECOMMANDATIONS

La cire s'épaissit au froid : pour faciliter l'application, placer durant plusieurs heures le bidon à température ambiante. Pour appliquer avec une cireuse, diluer la cire à raison de 10 volumes de cire pour 1 volume de White spirit. Pour renforcer l'effet anti-tache sur un parquet brut, appliquer au préalable un **Fond dur** type Sintobois.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Matériel	Usage : intérieur
chiffon ou cireuse lustruse	Rendement : 1L : 30 m ² / 1 couche ou : 15 m ² / 2 couches
Nettoyage : white spirit	Lustrage : 15 à 20 mn Entre 2 couches : 1 h
Remise en place des meubles : 12 h	

PRÉCAUTIONS

Contient HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES HYDROCARBONS, C9, AROMATIQUES. **DANGER** Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient TERPINOLÈNE. Peut produire une réaction allergique.



COMPOSANTS

Essence de pin < 1% des solvants.

e1L



Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000
Service & appel gratuits

HS 3091 a

STARWAX[®]

et votre maison retrouve le sourire

Cire anti-tache Starlon

Non glissante*

INCOLORE

PARQUETS CIRÉS

PROTECTION

Fabriqué en
FRANCE

- Embellit et protège les parquets neufs ou anciens
- Crée un effet déperlant qui retarde l'imprégnation des taches

* selon la norme NF P90-106

