



Hauteur de coupe (Height cut) : 159 mm
Hauteur visible (Height visible) : 149,5 mm

- Nourrit et embellit le mobilier de jardin en bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) ou bois européens (acacia, robinier...).
- Huile protectrice contre l'eau, les taches et les graisses.
- Barrière anti-UV : bloque le grisaillement dû au soleil.
- Enrichie en huile de bois de Chine pour renforcer l'imperméabilité du bois.
- Préserve l'aspect mat et authentique de votre mobilier en bois.

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPERATIVEMENT AVANT UTILISATION
S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Bien lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.
Préparation : Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière.
Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrossant mobilier de jardin Starwax.
Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.
Pour les petites surfaces :
Imbiber un chiffon propre et non pelucheux d'huile et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après.
Pour les surfaces plus importantes (type grande table) :
Appliquer généreusement l'huile protectrice Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à cœur.

ATTENTION RISQUE D'AUTOINFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE :
Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation, les laisser tremper dans l'eau et les éliminer en déchèterie avec les pots usagés de produit.

RECOMMANDATIONS

Bien protéger les surfaces environnantes. Ne pas utiliser l'huile protectrice Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible. Essence de térébenthine < 1% des solvants.

Application	Utilisation : extérieur
chiffon non pelucheux  pinceau 	Rendement : 15 à 20 m²/L env.
Nettoyage du matériel : white spirit	Séchage : entre 2 couches 6 h
	Réutilisation du support après 24 h

PRECAUTIONS Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. **DANGER.** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchèterie.



e 500ml

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80209
F 59445 WASQUEHAL cedex
0 800 09 2000
Service & appel gratuits



Huile Protectrice Teck & bois exotiques

- Protection contre taches et graisses
- Barrière anti-UV pour bloquer le grisaillement
- Nourrit les bois desséchés



© freally - Fotolia.com

Zone dans le serti du bas (Bottom seamed metal space) : 4,75 mm

Réserve d'agrafe (Stapeled part) : 6 mm

Réserve d'agrafe (Stapeled part) : 3 mm

réduction 96% du recto et du verso