

265 mm x 124 mm

120 mm x 124 mm

HS 592 a



STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

Huile protectrice

Teck & bois exotiques

Protection contre taches et graisses •
Barrière anti-UV pour bloquer le grisaillement •



STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

Huile protectrice

Teck & bois exotiques

Protection anti-taches et anti-graisses •
Barrière anti-UV pour bloquer le grisaillement •

MOBILIER de JARDIN



Fabriqué en FRANCE

MOBILIER de JARDIN



Fabriqué en FRANCE

© Freely - Fotolia.com

- Nourrit et embellit le mobilier de jardin en bois exotiques (teck, ipé, eucalyptus, bambou...) ou bois européens (acacia, robinier...).
- Huile protectrice contre l'eau, les taches et les graisses.
- Barrière anti-UV : bloque le grisaillement dû au soleil.
- Enrichie en huile de bois de Chine pour renforcer l'imperméabilité du bois.
- Préserve l'aspect mat et authentique de votre mobilier en bois.

MODE D'EMPLOI ◀

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION
S'applique de préférence avant et après la saison d'été à l'abri du vent et par temps sec à une température comprise entre 12 et 25°C. Bien lire les recommandations avant l'application. Agiter avant emploi.

Préparation : Le support doit être propre et sec exempt de toute poussière.
Bois encrassés ou grisés : bien nettoyer au préalable avec le Dégrasant mobilier de jardin Starwax. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépeussier afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement.

Pour les petites surfaces :
Imbiber un chiffon propre et non pelucheux d'huile et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après.

Pour les surfaces plus importantes (type grande table) :
Appliquer généreusement l'huile protectrice Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à cœur.

ATTENTION RISQUE D'AUTOINFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE : Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation, les laisser tremper dans l'eau et les éliminer en déchetterie avec les pots usagés de produit.

RECOMMANDATIONS ◀ Bien protéger les surfaces environnantes. Ne pas utiliser l'huile protectrice Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible. Essence de térébenthine < 1% des solvants.

Application
chiffon non pelucheux  pinceau 

Nettoyage du matériel : white spirit

Utilisation : extérieur

Rendement : 15 à 20 m²/L env.

Séchage : entre 2 couches 6 h
Réutilisation du support après 24 h

PRECAUTIONS ◀

Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, <2% AROMATIQUES. **DANGER.** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec la peau. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.



HS 593 p

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000
Service & appel gratuits

e2L 3 365000 002025

