

HS 792  
**STARWAX®**

et votre maison retrouve le sourire

Imperméabilisant  
eau & graisses

Prêt à l'emploi



**TOITURES,  
MURS & SOLS**

PROTÉGER

Fabriqué en  
FRANCE

- Protection hydrofuge et oléofuge.
- Imperméabilise le support.
- Tous supports poreux (ciment, pierre, carrelage...).
- Invisible et anti-tache.
- Protège du gel et des intempéries.



Jusqu'à<sup>(1)</sup>  
= 30m<sup>2</sup>

quadri + p295c  
ft : 90 x 173

- S'applique sur les façades et les sols extérieurs poreux tels que : terres cuites, ciment, pavés autobloquants, pierre, béton, ardoise, grès...
- Ne modifie pas l'aspect de la surface du sol.
- Protège des taches d'eau, de graisse et d'huile.
- Facile à appliquer et à entretenir.
- Non glissant.
- Effet perlant.

MODE D'EMPLOI ◀

Appliquer sur un sol bien propre (sans mousse, ni herbe...). Appliquer le produit pur sur le support brut (après test de porosité, cf. ci dessous), de manière uniforme, à l'aide d'un pinceau large ou d'un pulvérisateur. Bien faire pénétrer en essuyant les excédents de produit (notamment dans les creux éventuels présents dans le support ou les joints). Après séchage, vérifier l'efficacité de la protection en refaisant un test de porosité. Si nécessaire, appliquer aussitôt une deuxième couche, en procédant de la même façon et en essuyant à nouveau l'éventuel excédent de produit. Attendre environ 8 heures avant de marcher sur le sol extérieur traité. La protection sera optimale après 24 heures. Eviter l'application des détergents ammoniacés ou à base de javel qui détériorent la protection ainsi que le Savon noir mou (savon huile de lin) qui laisse une pellicule grasse. Refaire périodiquement un test de porosité, notamment sur les zones de grand passage ou lorsque les saisons ont altéré le support et réappliquer la protection si nécessaire.

HS 793 a



TESTER LA POROSITE DU SOL :

Déposer plusieurs gouttes d'eau (env. la taille d'une pièce d'1€) à différents endroits : si les gouttes sont absorbées en moins d'1 mn, le sol est très poreux.

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV 2010 :

Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ah) 30 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR\*



\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

RECOMMANDATIONS ◀

Ne pas appliquer sur terres cuites non poreuses et tout support contre indiqué par le fabricant. Le produit crée un effet perlant invisible et ne peut être recouvert par un autre produit. N'utiliser que pour l'usage prévu.

Matériel	Usage : extérieur
pinceau large	1L : Jusqu'à 30m <sup>2</sup> / 1 couche ou 15m <sup>2</sup> / 2 couches
pulvérisateur	Sec au toucher : 30 mn Entre 2 couches : 1 h
Nettoyage : eau	

<sup>(1)</sup> Rendement donné à titre indicatif

PRÉCAUTIONS ◀

Tenir hors de portée des enfants.

e1L



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

Fabriqué en FRANCE  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000  
Service & appel gratuits

**STARWAX®**

Avec Starwax, vous avez la certitude  
d'un résultat impeccable !

- ✓ Pour répondre à toutes vos problématiques d'entretien, nous développons en France des produits de qualité qui ont fait notre réputation depuis plus de 70 ans.



- ✓ Nous souhaitons vous apporter des formules spécifiques, aux actions ciblées, ainsi que des solutions innovantes, pratiques et efficaces, qui facilitent votre quotidien.

Vous pouvez retrouver toute notre expertise sur :

[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)



- ✓ Notre service consommateurs est également à votre écoute pour vous conseiller les meilleures solutions.



quadri + p295c  
ft : 145 x 173