

HS 540 d  
**STARWAX®**  
 et votre maison retrouve le sourire

# Shampooing autolustrant

2 en 1

## TOUS SOLS INTÉRIEURS

ENTRETIEN

Fabriqué en FRANCE

- Pour carrelage, PVC, parquets, sols stratifiés béton ciré
- 2 en 1 : Nettoie Redonne du brillant
- Sans rinçage
- Non glissant

quadri + p295c  
 ft : 90 x 173

- Nettoie et redonne du brillant en une seule opération.
- Estompe les rayures.
- Non glissant. • Sans rinçage.

### MODE D'EMPLOI ◀

Bien dépoussiérer le sol.  
**Entretien régulier (1 à 2 fois par mois)** : pour env. 60m<sup>2</sup> de sol à nettoyer, verser 2L d'eau froide ou tiède dans un seau. Diluer 2 à 4 bouchons de Shampooing, en fonction de la brillance souhaitée. Appliquer uniformément avec une serpillière microfibre propre et humide. Laisser sécher sans rincer. Pour davantage de brillance, augmenter le nombre de bouchons.  
**Rénovation ponctuelle (1 à 2 fois par an)** : appliquer pur, régulièrement et sans surcharge, avec une serpillière gaufree extra-blanche. Laisser sécher sans rincer.

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

### RECOMMANDATIONS ◀

Pour un entretien plus fréquent voire quotidien, utiliser le **Nettoyant doux concentré Starwax**. Sur sols très encrassés, utiliser le **Décrassant intensif amoniaqué Starwax**. Bien rincer le matériel à l'eau. Ne convient pas sur sols entretenus à l'huile de lin. Ne pas appliquer avec une serpillière ayant servi à décaper. Stocker à l'abri du gel. Certains carreaux de ciment sont déjà protégés, dans ce cas l'utilisation du Shampooing autolustrant n'est pas recommandée. Faire une touche d'essai au préalable.

**COMPOSANTS ◀** Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Amyl cinnamal, limonene.

**💡 Pour redonner une seconde jeunesse à un sol terne** : Décaper le sol avec le **Décapant avant rénovation Starwax**. Appliquer le **Rénovateur brillant protecteur Anti-tache - Non glissant pour 1 an de brillance permanente**. L'entretenir régulièrement avec le Shampooing dilué.



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
 Fabriqué en FRANCE  
 S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
 F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000  
 Service & appel gratuits

### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

### Matériel



### Utilisation : intérieur

Rendement : jusqu'à 12 entretiens de 60m<sup>2</sup> soit 750m<sup>2</sup>/L  
 Nettoyage : eau

### PRÉCAUTIONS ◀

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT  
 NOTRE SOLUTION  
**ANTI-MOISSISSURES**



Photo non contractuelle - Dangereux. Respectez les précautions d'emploi. Utilisez les produits bloqués avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. N'utilisez que pour l'usage prévu.

- ✓ DÉTRUIT LES MOISSISSURES
- ✓ ÉLIMINE LES TRACES NOIRES
- ✓ DÉSINFECTE LES SUPPORTS

RETROUVEZ TOUTES  
 NOS SOLUTIONS SUR  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

quadri + p295c  
 ft : 145 x 173