

- Protège contre l'usure et les taches en donnant un brillant intense et de longue durée, estompe les rayures.
- Permet de rénover durablement la brillance des sols anciens ou de protéger et faire briller des sols neufs.
- Convient pour les sols intérieurs tels que : carrelage (sauf carrelage poli), grès, pierre naturelle (sauf marbre), terre cuite, tomette, carreaux de ciment, parquet vitrifié, sol PVC, sol stratifié, sauf contre-indication.
- Non glissant.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur un sol décapé, parfaitement sec et dépoussiéré.
 Verser un peu de **Rénovateur Brillant** dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière propre (non pelucheuse) préalablement humidifiée et essorée. Appliquer régulièrement en fine couche et sans froter. Progresser par petites bandes. Laisser sécher env. 30 mn. Bien rincer le matériel à l'eau. Pour un plus grand brillant, appliquer une seconde couche de la même manière, 1 heure après.
 Entretenir 1 à 2 fois par mois avec le **Shampooing autolustrant** ou plus souvent avec le **Nettoyant concentré doux Starwax**. Éviter l'huile de lin, les détergents ammoniacés ou l'eau de javel qui détériorent la brillance.
 Après 6 mois à 1 an, en fonction du trafic, appliquer 1 couche de rappel, sans décaper. Il sera nécessaire de décaper après 2 à 3 couches de rappel.

RECOMMANDATIONS Avant application, bien décaper avec le **Décapant sans rinçage Starwax**. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant l'application. Ne pas appliquer sur carrelages polis, caoutchouc, marbre, sols saturés en huile de lin, ciment, et tout support contre-indiqué par le fabricant. Ne pas appliquer le **Rénovateur Brillant** avec la serpillière qui a servi au décapage. Stocker à l'abri du gel. Certains carreaux de ciment sont déjà protégés, dans ce cas l'utilisation du produit n'est pas recommandée. Faire une touche d'essai au préalable.



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Matériel	Usage : intérieur
serpillière gaufrée Starwax (type extra-blanche)	1L : 30m ² / 1 couche ou : 15m ² / 2 couches
Nettoyage : eau	Sec au toucher : 30 mn Entre 2 couches : 1 h

PRECAUTIONS **ATTENTION** Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Éviter tout contact avec les yeux. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.



Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
 Fabriqué en FRANCE
 S.A.S. BRUNEL - CS 80206
 F 59445 WASQUEHAL cedex
0 800 09 2000
 Service & appel gratuits

STARWAX
 et votre maison retrouve le sourire

Rénovateur Brillant protecteur

Anti-tache • Non glissant

TOUS SOLS INTÉRIEURS



PROTECTION

Fabriqué en FRANCE

- Pour carrelages, sols PVC, parquets et sols stratifiés
- Redonne un beau brillant
- Estompe les rayures

LONGUE DURÉE : JUSQU'À 1 AN