



# Rénovateur Brillant protecteur

Anti-tache • Non glissant

## MARBRES & PIERRES NATURELLES

PROTECTION



Fabriqué en FRANCE

- Pour marbre, pierre de Bourgogne, pierre bleue, travertin...
- Redonne un beau brillant
- Estompe les rayures

**LONGUE DURÉE : JUSQU'À 1 AN**

189x172 mm

- Donne un brillant intense et de longue durée. Estompe les rayures.
- Protège de l'usure, du piétinement et des taches (alimentaires, huiles, graisses, alcools, sodas...). Facilite l'entretien.
- Permet de rénover les sols anciens ou de protéger et faire briller des sols neufs.
- Pour marbre, pierres naturelles (travertin, comblanchien, pierre de Bourgogne...) sauf marbre cristallisé, pierre naturelle polie, et tout support contre-indiqué par le fabricant.
- Non glissant.

#### MODE D'EMPLOI

Appliquer sur un sol décapé, parfaitement sec et dépoussiéré. Verser un peu de Rénovateur brillant dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière propre (non pelucheuse) préalablement humidifiée et essorée. Appliquer régulièrement en une fine couche sans frotter. Progresser par petites bandes. Laisser sécher env. 30mn. Bien rincer le matériel à l'eau. Pour un plus grand brillant, appliquer une seconde couche de la même manière, 1 heure après. Entretien 1 à 2 fois par mois avec le Lait de brillance. Eviter l'huile de lin, les détergents ammoniacés ou l'eau de javel qui détériorent la brillance. Après 6 mois à 1 an, en fonction du trafic, appliquer 1 couche de rappel, sans décaper. Il sera nécessaire de décaper après 2 à 3 couches de rappel.

#### RECOMMANDATIONS

La réussite d'une belle rénovation est liée à une bonne préparation du sol : bien décaper avec le Décapant sans rinçage de Starwax pour bien retirer tout ancien produit qui pourrait réagir avec ce produit. Ne pas appliquer le Rénovateur avec la serpillière qui a servi au décapage. Stocker à l'abri du gel. Convient uniquement sur sols : ne convient pas sur marbres de parement (tables, cheminée...).



\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Matériel	Usage : intérieur
serpillière gaufrée (type extra-blanche Starwax)	1L : 30m <sup>2</sup> / 1 couche ou : 15m <sup>2</sup> / 2 couches
Nettoyage : eau	Sec au toucher : 30 mn Entre 2 couches : 1 h

#### COMPOSANTS

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, amyl cinnamal, limonene.

#### PRECAUTIONS

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

Fabriqué en FRANCE  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

**0 800 09 2000**  
Service & appel gratuits

99x172 mm