

- Haute protection de votre terrasse.
- Redonne une couleur chaleureuse au bois.
- Riche en huile de tung : sature le support, nourrit en profondeur et empêche le dessèchement du bois.
- Laisse respirer le bois.

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

Préparation : Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Bois encrassés ou grisés (même légèrement) : bien nettoyer au préalable avec le Dégrossissant Concentré Terrasses bois STARWAX, brosser, puis rincer et laisser sécher. Bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépoussiérer.

Application : Pour s'assurer d'un rendu parfaitement homogène, n'utiliser que des bidons issus d'un même numéro de lot lors de l'application. Bien mélanger avant emploi, pendant plusieurs minutes. L'utilisation d'un mélangeur électrique est conseillée. Appliquer au pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Espacer les couches de 15 min env., sans attendre que la couche précédente soit sèche, et ce jusqu'à saturation : lorsque le bois n'absorbe plus la protection, bien essuyer le support au chiffon, pour éliminer tout excédent, avant séchage complet. Laisser sécher au moins 24 heures avant de réutiliser la terrasse.

Entretien : Après dépoussiérage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois par an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage de la terrasse.

ATTENTION RISQUE D'AUTOINFLAMMATION EN CONSERVANT DES USTENSILES TEXTILES IMBIBES D'HUILE : Nettoyer les chiffons et outils au white spirit immédiatement après utilisation puis les laisser tremper dans l'eau et les éliminer en déchetterie avec les pots usagés de produit.

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur haute protection. Pour bois européens, bois exotiques, teck et bois autoclavés, applicable sur les terrasses en bois.

RECOMMANDATIONS

Appliquer par temps sec dans des températures comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Ne pas utiliser avec un pulvérisateur. Nettoyage des outils au white spirit. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'huile Protectrice teck et bois exotiques STARWAX. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel.

PRECAUTIONS ATTENTION

Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.



Saturateur

Haute protection

Compatible également sur abords de piscine •

Jusqu'à*
= 12m²



TERRASSES BOIS

INCOLORE



- Redonne un rendu chaleureux au bois.
- Riche en huile de tung : nourrit et imprègne en profondeur.
- Haute protection aux intempéries et à l'eau chlorée.

* selon la porosité du support et le type d'application

Fabriqué en FRANCE

Application



Nettoyage du matériel : white spirit

Utilisation : extérieur

Rendement : 10 à 12 m²/L environ

Séchage : entre 2 couches 15 à 20 mn

Réutilisation du support : après 24 h minimum

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2010: Catégorie : "revêtement monocomposant à fonction spéciale". Teneur limite en Composés Organiques Volatiles*: 500 g/l (2010). Teneur en COV* du produit < 500 g/l.

e1L

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000
Service & appel gratuits

120 x 342 mm