

- Adhère sur les vitres verticales sans couler.
- Dissout rapidement les traces noires de fumée et de suie sur vitres d'inserts et de poêles.
- Mousse active : agit seul.
- Formule sans soude caustique.
- Respecte les joints isolants.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant et pendant emploi. Pulvériser verticalement sur vitre froide, à environ **20 cm du support**. Laisser agir le produit 20 à 30 mn. Eliminer les résidus de suie à l'aide d'une éponge humide. Bien rincer à l'eau tiède puis essuyer la vitre avec un chiffon sec. Renouveler l'opération si nécessaire. Rincer le bouton presseur à l'eau claire, sans l'enlever de l'aérosol.

RECOMMANDATIONS

Travailler sur un support froid, foyer éteint. Bien protéger les briques, pierres poreuses et les sols. Ne pas utiliser sur aluminium, cuivre, surfaces peintes, surfaces vernies. Avant toute utilisation, faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. N'utiliser que pour l'usage prévu.

COMPOSITION

Agents de surface anioniques : moins de 5%.

PRÉCAUTIONS

DANGER Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Eliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie. **TENIR LES ENFANTS A L'ECART DES SURFACES TRAITEES.** Par mesure de sécurité, utiliser uniquement pour l'usage prévu et conformément au mode d'emploi. Procéder par de brèves pressions, sans pulvérisation prolongée. Bien ventiler après usage.



Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

Service & appel
gratuits



650 3

e 500ml



3

STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

Spécial Inserts

Mousse active

Nettoie et élimine les traces •
de fumée et de suie sans frotter
Ne coule pas •

POÊLE & CHEMINÉE

