

**95,5% (par rapport à hs 417)
+ ajustements de largeur
verso 147 x 85 mm**

- Ravive l'éclat des vernis blanchis par le temps et nourrit les bois desséchés.
- Protège de l'incrustation des graisses et de l'eau.
- Convient particulièrement pour protéger les meubles de cuisine (coffre de hotte, dessus d'évier, poignées, tables...), les meubles de pièces humides (salle de bains), les meubles de pièces très sèches (vérandas, résidences secondaires...) et les bois vernis soumis à des conditions difficiles (bord de mer, ponts de bateaux...).
- S'utilise également sur rotin, osier, stratifiés, bois brut, bois précieux, teck, orme, frêne.
- Contient plusieurs huiles pour une protection optimale des bois.
- Ne convient pas sur bois cirés.

*Sauf contre-indication du fabricant

MODE D'EMPLOI ◀

Agiter le bidon avant emploi. Imbiber de coton à mèche ou un chiffon non pelucheux avec un peu de produit. Appliquer sur le bois par de petits mouvements circulaires. Laisser reposer 1 à 2 heures (1 nuit sur bois brut) puis lustrer pour enlever toute trace huileuse et renforcer le brillant.

RECOMMANDATIONS ◀

Eviter l'application sur bois brut si celui-ci doit faire l'objet, immédiatement après, d'une autre finition. Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des textiles imbibés d'huile). Essence de térébenthine < 1% des solvants.

Matériel d'application

coton à mèche
chiffon doux non pelucheux



Usage
intérieur / extérieur

Nettoyage du matériel
white spirit, térébenthine

Séchage avant lustrage

1 à 2 heures (1 nuit sur bois brut)

Rendement

20 m²/l environ

PRECAUTIONS ◀

DANGER. Contient : HUILE MINERALE BLANCHE, HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. EN CAS D'INGESTION : appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr

Fabriqué en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F. 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

Service & appel
gratuits



e500ml



3 365000 005750



**95,5% (par rapport à hs 416)
picto étape : 5mm à droite
recto 147 x 150 mm**

STARWAX®
et votre maison retrouve le sourire

Huile rénovatrice Meubles vernis ou huilés

Ravive l'éclat des vernis blanchis •
Protège le bois contre les graisses et l'eau •

**MOBILIER
INTÉRIEUR**

