

Longueur de coupe (Length cut) : 261 mm
Longueur visible (Length visible) : 251,2 mm

Arondi 11,8 mm Face arrière 66,4 mm Arrondi 23,6 mm Côté gauche 12 mm Arrondi 23,6 mm Face avant 66,4 mm Arrondi 23,6 mm Côté droit 12 mm Arrondi 11,8 mm

Zone dans le serti du haut (Top seamed metal space) : 4,75 mm

Hauteur de coupe (Height cut) : 159 mm
Hauteur visible (Height visible) : 149,5 mm

- Nourrit, protège et fait briller les marbres et pierres polies, marbres reconstitués, travertin, comblanchien, malachite, onyx...
- Empêche l'imprégnation immédiate des taches diverses telles que : eau, vin, café, lait, encre...
- Pour marbres et pierres de parement (cheminées, tables...).
- Convient également pour redonner du lustre aux pierres tombales.

MODE D'EMPLOI

Il est important que le support soit bien dégraissé, propre et sec avant application du produit. Bien agiter le bidon avant emploi. La protection anti-tache s'obtient après 2 fines applications. Appliquer une fine couche, laisser sécher 10 à 20 min puis lustrer énergiquement à l'aide d'un chiffon doux et non pelucheux. Il est nécessaire d'attendre 4 h entre chaque couche pour permettre un séchage complet de la couche précédente. Entretien : éponge humide, couche fine de rappel.

RECOMMANDATIONS

Le produit s'épaissit au froid : avant utilisation, le placer à température ambiante ou réchauffer au bain-marie à env. 20°C pour le relâcher. Ne pas appliquer dans des escaliers. Vérifier au préalable les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant. Effectuer au préalable une touche d'essai sur une partie peu visible du support. N'utiliser que pour l'usage prévu.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

COMPOSANTS Essence de pin < 1% des solvants.

Matériel



Utilisation : Intérieur et pierres tombales

Séchage avant lustrage : 10 à 20 mn

Entre 2 couches : 4 h

Rendement : 15 m²

Remise en place des objets : 12 h


PRECAUTIONS

Contient : HYDROCARBURES, C9-C11, N-ALCANES, ISOALCANES, CYCLIQUES, < 2% AROMATIQUES. DANGER L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Contient TERPINOLÈNE. Peut produire une réaction allergique. Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin... en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



0 800 09 2000
Service & appel gratuits

e 500ml



et votre maison retrouve le sourire

Baume embellissant

Nourrit et fait briller •
Protège contre les taches •

MARBRE & PIERRES NATURELLES



INCOLORE

Fabriqué en FRANCE

© Patricia Tilly - Fotolia.com

Zone dans le serti du bas (Bottom seamed metal space) : 4,75 mm

Réserve d'agrafe (Stapeled part) : 6 mm

Réserve d'agrafe (Stapeled part) : 3 mm