



Entretien raviveur

2 en 1

SOLS STRATIFIÉS

ENTRETIEN

Fabriqu^e en FRANCE

PARFUM FRAIS *



- 2 en 1 : Ravive la brillance Estompe les rayures
- Sans rinçage
- Non glissant

quadri + p295c
ft : 90 x 173

Entretien raviveur Sols stratifiés

- S'utilise régulièrement pour entretenir les sols stratifiés (sauf contre-indication du fabricant).
- Redonne de la brillance et atténue les rayures.
- Sans rinçage.
- Non glissant.

MODE D'EMPLOI

Bien dépoussiérer le sol.
Entretien régulier (1 à 2 fois par mois) : pour env. 60m² de sol à nettoyer, verser 2L d'eau froide ou tiède dans un seau. Diluer 2 à 4 bouchons de produit, en fonction de la brillance souhaitée. Appliquer uniformément avec une serpillière microfibre propre et bien essorée. Laisser sécher sans rincer. Pour davantage de brillance, augmenter le nombre de bouchons.
Rénovation ponctuelle (1 à 2 fois par an) : appliquer pur : pour 30m², vider le bidon dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière gaufrée extra-blanche humidifiée, bien l'essorer et appliquer régulièrement, sans frotter. Laisser sécher sans rincer.

RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l'application. Pour un nettoyage quotidien, utiliser le Nettoyant doux concentré Starwax pour parquets et sols stratifiés. Ne pas appliquer sur stratifiés neufs. Sur sols neufs ou très encrassés, appliquer d'abord la Préparation avant rénovation pour éliminer les éventuels traitements et bien dégraisser le sol. Bien rincer le matériel à l'eau. Stocker à l'abri du gel.

COMPOSANTS

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, limonene, amyl cinnamal, limonène.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

A+

Matériel

Utilisation : intérieur

seau
serpillière

Rendement : jusqu'à 12 entretiens de 60m² soit 750m²/L

Nettoyage : eau

PRÉCAUTIONS

Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants



Avec Starwax, vous avez la certitude d'un résultat impeccable !

✓ Pour répondre à toutes vos problématiques d'entretien, nous développons en France des produits de qualité qui ont fait notre réputation depuis plus de 70 ans.



✓ Nous souhaitons vous apporter des formules spécifiques, aux actions ciblées, ainsi que des solutions innovantes, pratiques et efficaces, qui facilitent votre quotidien.

Vous pouvez retrouver toute notre expertise sur :

www.starwax.fr

✓ Notre service consommateurs est également à votre écoute pour vous conseiller les meilleures solutions.



quadri + p295c
ft : 145 x 173

e1L

3 365000 009611

Un doute ? Un conseil ? www.starwax.fr

Fabriqu^e en FRANCE

S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

© Ryan McKay - www.facebook.fr

FLACON PLASTIQUE EN SON BOUTON A RECYCLER

CONSIGNE POINT VERTÉMENT - WINDUSSENER