



Entretien brillant

2 en 1

PARQUETS & SOLS STRATIFIÉS

ENTRETIEN

Fabriqué en
FRANCE



- Pour sols stratifiés, parquets vitrifiés & parquets cirés (non cirés depuis plus d'un an)
- 2 en 1 :
Ravive la brillance
Estompe les rayures
- Sans rinçage
- Non glissant

*Parfum de synthèse

quadri + p295c
ft : 90 x 173

- Ravive la brillance et estompe les rayures en une seule opération.
- Réchauffe la teinte.
- Permet d'entretenir régulièrement et de préserver la beauté des parquets vitrifiés ou cirés (non cirés depuis plus d'un an) et des sols stratifiés (sauf contre-indication du fabricant).
- Sans rinçage - Non glissant.

MODE D'EMPLOI

Bien dépoussiérer le sol. **Entretien régulier (1 à 2 fois par mois)** : pour env. 60m² de sol à nettoyer, verser 2L d'eau froide ou tiède dans un seau. Diluer 2 à 4 bouchons de produit, en fonction de la brillance souhaitée. Appliquer uniformément avec une serpillière microfibre propre et bien essorée. Laisser sécher sans rincer. Pour davantage de brillance, augmenter le nombre de bouchons. **Rénovation ponctuelle (1 à 2 fois par an)** : appliquer pur : pour 30m², vider le bidon dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière gaufrée extra-blanche humidifiée, bien l'essorer et appliquer régulièrement, sans frotter. Laisser sécher sans rincer.

HS 975 g

RECOMMANDATIONS

Ne convient pas sur parquets huilés, et sur parquets cirés depuis moins d'un an. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l'application. Pour éliminer des salissures sans redonner de brillance, utiliser le **Nettoyant doux concentré Starwax** pour parquets et sols stratifiés. Pour rénover durablement la brillance des parquets anciens très rayés et très ternes, utiliser le **Rénovateur brillant protecteur parquets**. Ne jamais détrempier un parquet. Bien rincer le matériel à l'eau. Stocker à l'abri du gel.

COMPOSANTS

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Matériel



Utilisation : intérieur

Rendement : jusqu'à
12 entretiens de 60m²
soit 750m²/L

Nettoyage : eau

PRÉCAUTIONS

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

e1L



Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits



Avec Starwax, vous avez la certitude
d'un résultat impeccable !

✓ Pour répondre à toutes vos problématiques d'entretien, nous développons en France des produits de qualité qui ont fait notre réputation depuis plus de 70 ans.



✓ Nous souhaitons vous apporter des formules spécifiques, aux actions ciblées, ainsi que des solutions innovantes, pratiques et efficaces, qui facilitent votre quotidien.

Vous pouvez retrouver toute notre expertise sur :

www.starwax.fr



✓ Notre service consommateurs est également à votre écoute pour vous conseiller les meilleures solutions.



quadri + p295c
ft : 145 x 173