

- S'utilise ponctuellement, 1 à 2 fois par an en fonction du trafic et de la régularité de l'entretien :
- Crée ou restaure rapidement la brillance des parquets ternis par le temps, estompe les rayures et protège de l'usure et des taches, facilite l'entretien régulier.
- Convient sur les parquets vitrifiés massifs ou non, les parquets cirés qui n'ont pas été cirés depuis au moins 1 an, ainsi que sur les sols stratifiés.
- Effet longue durée : jusqu'à 1 an, après une application en 2 couches, selon les instructions de préparation et d'entretien ci-dessous.
- Non glissant.

#### MODE D'EMPLOI

Lors de la première utilisation, appliquer au préalable le **Décapant avant rénovation sans rinçage Parquets & sols stratifiés**, pour bien éliminer salissures et anciens produits d'entretien, et optimiser la finition. Sur parquets cirés anciens très encrassés, nettoyer en surface avec le **Décapant cire avant rénovation Parquets cirés** utilisé dilué. Bien rincer et laisser sécher.

Appliquer le **Rénovateur brillant protecteur** sur un sol sec et parfaitement dépoussiéré. Procéder par petites bandes successives. Verser le produit dans un seau, sans ajouter d'eau. Y tremper une serpillière propre et légèrement humide, bien l'essorer et appliquer sans frotter sur le sol. Laisser sécher sans rincer durant env. 30mn. Pendant ce temps, bien rincer le matériel à l'eau. Pour davantage de brillance et de protection, appliquer une seconde couche à 1 heure d'intervalle.

Pour entretenir l'éclat et prolonger l'effet protecteur, utiliser tous les 15 jours l'**Entretien brillant 2 en 1 Parquet & sols stratifiés Starwax**. Entre deux, effectuer un balayage humide avec le **Nettoyant doux concentré Parquets & sols stratifiés** pour éliminer taches et salissures courantes.

Après 6 mois à 1 an (selon le trafic), réappliquer une couche de rappel de **Rénovateur brillant protecteur** si nécessaire.

#### RECOMMANDATIONS

N'utiliser que pour l'usage prévu. Ne convient pas sur parquet fraîchement ciré, sur parquet huilé et en cas de contre-indication par le fabricant. Ne pas entretenir avec de l'huile de lin, des agents ammoniacés ou de l'eau de Javel. Ne jamais détrempier un parquet : toujours bien essorer la serpillière. Pour éliminer le Rénovateur brillant, appliquer le **Décapant avant rénovation sans rinçage Parquets & sols stratifiés**. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l'application. Stocker à l'abri du gel.

#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR



\* Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

#### Matériel

serpillière (type gaufrée extra-blanche)

Nettoyage : eau

#### Usage : intérieur

1L : 30 m<sup>2</sup> / 1 couche  
ou : 15 m<sup>2</sup> / 2 couches

Sec au toucher : 30 mn  
Entre 2 couches : 1 h

#### COMPOSITION

Linalool.

#### PRÉCAUTIONS

Tenir hors de portée des enfants.

Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
Fabriqué en FRANCE  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000  
Service & appel gratuits



# STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

## Rénovateur Brillant protecteur

Anti-tache • Non glissant

### PARQUETS & SOLS STRATIFIÉS

PROTECTION

Fabriqué en FRANCE

- Pour sols stratifiés, parquets vitrifiés et parquets cirés (non cirés depuis plus d'un an)
- Redonne un beau brillant
- Estompe les rayures

LONGUE DURÉE : JUSQU'À 1 AN