

- Dosage adaptable selon le nombre de feux.
- **Curatif** : entretient les conduits, décolle les suies et dégrade les goudrons.
- **Préventif** : prévient les feux de conduits et restitue le pouvoir calorifique.
- Ne convient pas pour les poêles à granulés/pellets. Pour ce type de conduit, utiliser les sachets de ramonage pour poêle à granulés & pellets.

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT: Ce produit agit pleinement lorsque le conduit est chaud.

Allumer l'appareil et maintenir un feu vif pendant 2 à 3h afin de bien chauffer le conduit et d'obtenir un bon lit de braises.

Effectuer le 1^{er} traitement env. 8 feux après avoir fait votre ramonage catalytique (bûche).

Réduire le tirage, étaler les braises et verser la poudre directement sur les braises à l'aide de la dosette, selon le dosage suivant : 6 dosettes la première fois, puis 3 dosettes tous les 10 feux. Les fumées dégagées agissent sur la suie et le calcin pour les décoller et les dégrader, même après plusieurs jours. En conséquence, laisser la trappe ouverte, même après la combustion complète du produit et éviter de faire de grandes flambées durant les 3 à 4 feux qui suivent. Après la manipulation du produit, il est recommandé de se laver les mains.

Rendement indicatif d'une boîte : env. 3 mois à raison d'un feu par jour.

HS 125 e

0 800 09 2000

Service & appel gratuits

1kg



3 365000 012079

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Poudre de ramonage

Décolle suies et goudrons sans odeur •
Contribue à restituer le pouvoir calorifique de votre installation •

POÊLE & CHEMINÉE



dosette
intégrée

entretien régulier
3 dosettes/10 feux

Adaptée pour

RAMONER



cheminée ouverte



cheminée fermée



cheminée tubée



cheminée tubée inox



poêle à charbon



poêle à bois

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et les dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur tout son parcours. **LE RAMONAGE MECANIQUE EST OBLIGATOIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR. LE RAMONAGE CHIMIQUE NE REMPLACE PAS LE RAMONAGE MECANIQUE** : il s'utilise en complément mais si le ramonage mécanique permet de vérifier la vacuité du conduit, il ne permet pas la destruction complète des bistres, goudrons et calcins.

CONSEILS D'ENTRETIEN : EFFECTUER :

- 1) Un ramonage mécanique annuel (obligatoire selon la législation en vigueur).
- 2) Un ramonage catalytique bimestriel (bûche, brique).
- 3) Un entretien catalytique préventif régulier (poudre, sachets).

Un conduit bien entretenu permet une utilisation en toute sécurité et optimise le pouvoir calorifique de l'installation.

PRÉCAUTIONS

ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les poussières et les fumées

Éviter tout contact avec les yeux. Porter des gants de protection. **EN CAS D'INGESTION:** appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/... Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui prévu.

