


1 sachet/mois  
entretien régulier



Uniquement pour poêle à granulés & pellets

- Facilite l'entretien du poêle.
- Curatif : entretient les conduits, décolle les suies et poussières de bois et dégrade les résidus de goudron pendant toute la durée de combustion du réservoir grâce à des micro-granulés de principe actif, à mélanger avec les pellets.
- Préventif : prévient les feux de conduits et restitue le pouvoir calorifique.
- Spécialement adaptés aux poêles à pellets/granulés.

MODE D'EMPLOI



- IMPORTANT: Ce produit agit pleinement lorsque le conduit est chaud.**
1. Avant d'utiliser le mélange et pour obtenir un bon nettoyage, faire fonctionner préalablement l'appareil pour que la chambre de combustion soit à température ( $\pm 30$  min) et s'assurer ensuite que le compartiment à granulés soit pratiquement vide.
  2. Ajouter le contenu du sachet à votre préparation habituelle (1,5kg de pellets ou granulés) et mélanger correctement le tout.
  3. Déverser le mélange dans le compartiment à granulés. Les granulés libèrent alors une fumée contenant des substances catalytiques permettant le décollage des dépôts de suies, des poussières de bois et de goudrons. Après la manipulation du produit, il est recommandé de se laver les mains.
- Rendement indicatif d'une boîte : 1 sachet par mois ou tous les 10 sacs de pellets/granulés.

RAMONER

Le ramonage est le nettoyage de la paroi intérieure du conduit de fumée afin d'en éliminer les suies et les dépôts et d'assurer la vacuité du conduit sur tout son parcours.

**LE RAMONAGE MECANIQUE EST OBLIGATOIRE, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGALES EN VIGUEUR. LE RAMONAGE CHIMIQUE NE REMPLACE PAS LE RAMONAGE MECANIQUE :**

il s'utilise en complément mais si le ramonage mécanique permet de vérifier la vacuité du conduit, il ne permet pas la destruction complète des bistres, goudrons et calcins.

CONSEILS D'ENTRETIEN : EFFECTUER :

- 1) Un ramonage mécanique annuel (obligatoire selon la législation en vigueur).
- 2) Un ramonage catalytique bimestriel (bûche, brique).
- 3) Un entretien catalytique préventif régulier (poudre, sachets).

Un conduit bien entretenu permet une utilisation en toute sécurité et restitue le pouvoir calorifique de l'installation.

PRÉCAUTIONS

**ATTENTION** Peut aggraver un incendie; comburant. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Tenir, stocker à l'écart des vêtements inflammables, matières combustibles. Prendre toutes les précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Eliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.

SACHETS



3 x 40 g



Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

Service & appel gratuits



3 365000 012109

STARWAX®  
et votre maison retrouve le sourire

Sachets de ramonage  
Poêle à granulés & pellets

STARWAX®  
et votre maison retrouve le sourire

NOUVEAU

Sachets de ramonage

- Sachets prédosés à mélanger au combustible habituel
- Décolle suie, goudron et poussière de bois
- Restitue le pouvoir calorifique



3 SACHETS =  
3 MOIS D'ENTRETIENS

POÊLE À GRANULÉS & PELLETS

entretien régulier  
1 sachet/mois

format pratique  
en sachets

STARWAX®  
et votre maison retrouve le sourire

Sachets de ramonage  
Poêle à granulés & pellets