

- Protège votre terrasse tout en conservant l'aspect naturel du bois.
- Riche en huile de tung : sature le support, nourrit en profondeur et empêche le dessèchement du bois.
- Facile d'utilisation grâce à sa formulation à l'eau : sans essuyage, nettoyage des outils à l'eau.
- Sans odeur de solvant.
- Laisse respirer le bois.
- Barrière hydrofuge, résistante aux taches, aux intempéries et au lessivage.

MODE D'EMPLOI

LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT UTILISATION

Préparation :

Le support doit être propre et sec, exempt de toute poussière. Ne pas appliquer en plein soleil. Avant l'application du Saturateur, bien dégriser au préalable avec le Dégrissant concentré Starwax.

Pour les bois huilés : poncer soigneusement avec un abrasif fin et dépolir.

Application :

Bien mélanger avant emploi jusqu'à obtenir une texture totalement homogène. Appliquer de préférence au pinceau large (spalter) ou au rouleau, dans le sens du bois. Appliquer en 2 couches espacées de 4h. Laisser sécher 24h avant de réutiliser la terrasse.

Entretien :

Après dépolissage, nettoyage à l'eau claire et séchage, appliquer une couche de rappel 1 à 2 fois/an (en début et en fin de saison par exemple) en fonction des conditions climatiques et de l'usage de la terrasse. Vérifier les conseils d'entretien et les contre indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support.

CARACTÉRISTIQUES

Saturateur haute protection. Pour bois européens, bois exotiques, teck et bois autoclavés, applicable sur les terrasses en bois, mais également sur les bardages, claustras et chalets en bois.

RECOMMANDATIONS

Appliquer par temps sec et sur support sec dans des températures comprises entre 12°C et 25°C. Vérifier les conseils d'entretien et contre-indications du fabricant du support. Faire une touche d'essai sur une partie cachée du support. Nettoyage des outils à l'eau. Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas utiliser sur bois humides, cirés, peints, vernis ou lasurés. Sur le mobilier de jardin, utiliser l'Huile Protectrice teck et bois exotiques STARWAX. Bien refermer après usage. Stocker à l'abri de la chaleur et du gel.

PRÉCAUTIONS

Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2010 : Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ai) (140 g/l (2007-2010)).

Ce produit contient max 140 g/l COV.



STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Saturateur

Application facile

Compatible bardages, claustras, chalets en bois •

Jusqu'à *
12 m²



TECK

TERRASSES BOIS

- Conserve l'aspect naturel du bois
- Riche en huile de tung : nourrit et imprègne en profondeur
- Excellente résistance aux intempéries et au lessivage
- Sans essuyage
- Nettoyage des outils à l'eau, sans odeur de solvant

* selon la porosité du support et le type d'application

Fabriqué en
FRANCE

Application



Nettoyage du matériel : eau

Utilisation : extérieur

Rendement : 10 à 12 m²/L environ

Séchage : 4h entre les deux couches

Réutilisation du support : après 24h

e1L

Un doute ? Un conseil ?
www.starwax.fr
Fabriqué en FRANCE
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000

Service & appel
gratuits