

H500

# STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

## Désinfectant nettoyant

détruit  
**99,9%\*** bactéries

# WC

Fabriqué en  
**FRANCE**

avec javel

- Désinfecte, nettoie, redonne blancheur et éclat aux cuvettes de WC\*\*.
- Effet curatif. Avec Javel.
- Forte couverture.
- Forte adhérence aux parois.
- Action bactéricide selon les normes EN1276 et EN13697 en 5 min.
- Action fongicide selon les normes EN1650 et EN13697 en 15 minutes.
- Produit biocide désinfectant (TP2).

\*\* sauf contre-indication du fabricant

### MODE D'EMPLOI

Pour ouvrir, appuyer sur les côtés lisses du bouchon et tourner. Pour refermer, revisser jusqu'au « clic ». Appliquer le produit sur les parois et sous les rebords de la cuvette des WC en pressant le flacon (soit env. 250ml/m<sup>2</sup> en application linéaire à 20°C). Action biocide immédiate. Laisser agir 15mn en contrôlant régulièrement l'action. Brosser puis activer la chasse d'eau.

### RECOMMANDATIONS

Protéger supports environnants et vêtements de de toute échaousseure. Ne pas utiliser en même temps qu'un détartrant. Enlever les blocs WC éventuels avant utilisation du produit. Ne pas projeter sur papier peint, aluminium, inox brossé, plastique, tissu, cuir ou tout support contre-indiqué par le fabricant. Sur surfaces colorées, faire une touche d'essai sur un endroit caché pour vérifier la tenue de la couleur. N'utiliser que pour l'usage prévu. Le rinçage du support permet de stopper l'action biocide. Après rinçage, la surface / le toilette, peut être réutilisé immédiatement. En cas d'utilisation quotidienne d'un WC relié à une fosse septique, utiliser un Entretien fosses Starwax. Bien refermer le flacon après utilisation. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Conserver au frais et à l'abri de la lumière. NE PAS MELANGER AVEC LES ACIDES.

### COMPOSITION

HYPOCHLORITE DE SODIUM, [CAS 7681-52-9], 38.00 g/kg. Agents de surface non ioniques, agents de surface anioniques, agents de blanchiment chlorés : moins de 5%. Application domestique. Désinfection chimique des surfaces dures en condition de saleté. Effet curatif. Date de péremption et numéro de lot : voir inscription sur l'emballage. Type de préparation : Autre liquide (AL).

### PRECAUTIONS

**DANGER.** Contient : HYPOCHLORITE DE SODIUM, N,N-DIMETHYL-1,2-ETHANEDIAMINE N-OXIDE, HYDROXYDE DE SODIUM. Attention! Ne pas utiliser en combinaison avec d'autres produits. Peut libérer des gaz dangereux (chlore). Peut être corrosif pour les métaux. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, des vêtements de protection et un équipement de protection des yeux et du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Garder sous clé.



**PENSEZ AU TRI !**

FLACON PLASTIQUE ET SON Bouchon  
À RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNESETRI.FR

e750ml

Un doute ? Un conseil ?  
[www.starwax.fr](http://www.starwax.fr)

Fabriqué en FRANCE  
S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex

0 800 09 2000  
Service & appel gratuits



3 365000 1055328