

caractéristiques

Vos parquets ont perdu de leur éclat ? Utilisez dès à présent le raviveur parquets Starwax The fabulous. Vous verrez, c'est instantané, une fois le produit appliqué, vos parquets vitrifiés ou sols stratifiés vont retrouver leur brillance, et pour longtemps. En plus, le produit est non glissant. En fonction du trafic, réappliquez toutes les 3 à 4 semaines en utilisation pure et toutes les semaines en dilution.

mode d'emploi

Avant tout, procédez à un bon dépoussiérage de votre parquet et nettoyez avec le nettoyant parquets Starwax The fabulous. Vous souhaitez protéger durablement votre parquet en lui donnant du brillant ? Humidifiez d'abord une serpillière (microfibre) Starwax et imprégnez-la de produit pur. N'oubliez pas de bien essorer et appliquez le raviveur par mouvements réguliers, sans frotter. Laissez sécher. Inutile de rincer (la quantité de produit à utiliser pur dépend de la surface à traiter). Si vous souhaitez simplement nettoyer et redonner une légère brillance à votre parquet, diluez 100ml (2 bouchons doseurs) de raviveur parquets Starwax The fabulous par litre d'eau froide ou tiède. Étendez le produit de manière régulière à l'aide d'une serpillière microfibre Starwax propre et bien essorée. Laissez sécher sans rincer. Et voilà ! Votre parquet a retrouvé sa beauté d'origine !

fabulous astuce !

The fabulous raviveur parquets s'utilise parfaitement en complément du Polish rénovant parquets Starwax The fabulous. Retrouvez-nous sur www.starwaxfabulous.com.

STARWAX

The fabulous

Raviveur parquets

entretient et fait briller

Estompe les rayures
et entretient le brillant
de vos parquets.

Parquets vitrifiés
Sols stratifiés

Entreprise française
depuis 1946

HS 6091 d

recommandations

N'utiliser que pour l'usage prévu. Ne convient pas sur parquet ciré, sur parquet huilé et en cas de contre-indication par le fabricant. Ne pas entretenir avec de l'huile de lin, des agents ammoniacés ou de l'eau de Javel. Ne jamais détrempier un parquet : toujours bien essorer la serpillière. Sur sols chauffants, arrêter le chauffage durant toute l'application. Stocker à l'abri du gel.

Matériel

seau



serpillière
microfibre Starwax

Usage : intérieur

Rendement :

pur : +/- 30 m² / L
dilué : +/- 300 m² / L

Nettoyage : eau



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

COMPOSITION : phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Methylisothiazolinone, benzisothiazolinone.

PRÉCAUTIONS : Contient 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.



PENSEZ AU TRI !



0 800 09 2000 Service & appel gratuits

CONSIGNE POURANT WATER LOCALLEMENT
WWW.CONSIGNESETRI.FR

Fabriqué en FRANCE
S.A.S. Brunel - CS 80206
F 59445 Wasquehal cedex



eLL

