

# SINTOPIERRE

## REBOUCHE SOLS & MURS

### ENDUIT DE REBOUCHAGE

FISSURE ET TROUS



**PRÊT  
À L'EMPLOI**

TEINTE  
BLANC

**EXCELLENTE ADHÉRENCE  
NE SE RÉTRACTE PAS**

**APPLICATION FACILE**

**INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR\***

### CARACTÉRISTIQUES

- Répare et rebouche jusque 2 cm de profondeur : trous, fissures et défauts des murs et sols. Idéal sur aggloméré, plaque de plâtre, brique, terre cuite, carrelage, pierre naturelles, dalles...
- Se ponce, se perce, se peint
- Finition obligatoire en extérieur\*
- Application en couches minces. Entre 2 couches : **3 h**
- Sec en **4 h** pour quelques millimètres, et **10 à 12 h** pour des rebouchages plus importants

### MODE D'EMPLOI

HOMOGÉNEISER LA PÂTE.



**NETTOYER LE  
SUPPORT**

PONCER, DÉPOUSSIERER  
ET ASPIRER LES RÉSIDUS



**BOUCHER,  
LISSER**

EN COUCHE FINE (LAISSER SÉCHER  
ET RENOUVELER SI NECESSAIRE)



**PONCER AU  
GRAIN MOYEN**

APRÈS SÉCHAGE PUIS  
DÉPOUSSIERER

NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU

### PRÉCAUTIONS

Craint le gel, ne pas jeter les résidus à l'égoût. Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.



\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

SERVICE CONSOMMATEURS :  
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

**0 800 09 2000** Service & appel gratuits

www.sinto.fr



REF : 039010



**330g**

ET265/A

