

SINTOBOIS

DURCIT LES BOIS ABIMÉS PAR L'HUMIDITÉ RÉSINE ÉPOXY & DURCISSEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Durcit, protège et consolide durablement les bois neufs ou anciens abimés par l'humidité
- Stoppe le pourrissement et durcit les zones friables
- Pour 3 à 8 m² selon l'état du support
- Formule époxy très puissante, pénètre en profondeur
- Pour portails, fenêtres, volets, portes, poutres, poteaux, bancs. Toutes essences de bois
- Toutes finitions (vernis, peinture, lasure...)

MODE D'EMPLOI

NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU



NETTOYER LE SUPPORT
SUPPRIMER LES PARTIES
FRIABLES. METTRE LE BOIS À NU
ET BIEN DÉPOUSSIÉR.



AGITER ET DOSER
1 DOSE
1 DOSE D'EAU
1 DOSE DE RÉSINE
1 DOSE DE DURCISSEUR
METTRE DES GANTS



APPLIQUER
À L'AIDE D'UN Pinceau,
BADIGONNER LE BOIS
JUSQU'A SATURATION.
METTRE DES GANTS.



LAISSER SÉCHER
ATTENDRE 24 H AVANT D'APPLIQUER
UNE FINITION. L'ASPECT BLANC
LAITEUX DEVIENT INCOLORE
APRÈS SÉCHAGE.

RÉSINE ÉPOXY & DURCISSEUR

JUSQU'À 8 M²



MÊME SUR
BOIS HUMIDES

SINTOBOIS

DURCIT LES BOIS ABIMÉS PAR L'HUMIDITÉ RÉSINE ÉPOXY & DURCISSEUR

RÉSINE ÉPOXY & DURCISSEUR

JUSQU'À 8 M²



MÊME SUR
BOIS HUMIDES



MÊME SUR
BOIS HUMIDES

STOPPE LE POURRISSEMENT

SOLUTION DÉFINITIVE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

STOPPE L'HUMIDITÉ ET LE POURRISSEMENT

SOLIDIFIE & IMPERMÉABILISE
BOIS NEUFS ET ANCIENS
PÉNÈTRE EN PROFONDEUR

STOPPE LE POURRISSEMENT

SOLUTION DÉFINITIVE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex
www.sinto.fr

0 800 09 2000
Service & appel
gratuit

250 ml



EK2140

REF : 20125



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PERFORATION
ET EMPLACEMENTS PRODUITS
NE PAS IMPRIMER