



# SINTOMARINE

## MASTIC POLYESTER

RÉPARATION AU DESSUS  
LIGNE DE FLOTTAISON

SANS  
STYRÈNE

**STANDARD**  
Application sur  
métal, stratifié,  
bois et autres mastics

Finesse de grain - Facile à poncer  
Mastic polyester bi-composant  
sans styrène



Fabriqué en  
France

- Séchage rapide en 20 mn, sans retrait
- Rendu lisse après ponçage
- Se perce, se visse et se peint

Idées de réparations :

coques de bateaux en stratifié, bois, alu,

planches à voile, surf, canoës.  
Egalement piscines, baignoires,

bassins.

Service & appel  
gratuits

0 800 09 2000

[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)

MASTIC / DURCISSEUR

330g / 8g

REF : 30400 a

### QUALITÉS

À utiliser dans le milieu nautique. Rebouche trous et fissures, égalise les surfaces ou bois. Recouvre les surfaces déjà mastiquées qui ont déjà été travaillées avec du mastic armé.

### UTILISATION

Pour reprendre les irrégularités des tôles, acier, alu, stratifiés, polyester

ou bois. Recouvre les surfaces déjà

mastiquées qui ont déjà été travaillées avec

du mastic armé.

### MODE D'EMPLOI

1. Poncer, dé poussiérer, dégraissier à l'acétone.

2. Mélanger mastic et durcisseur (pour une cuillère à soupe de mastic ajouter 1 grain de café de durcisseur - soit 100 g de mastic pour 2 g de durcisseur).

3. Appliquer et laisser sécher. Temps de durcissement 20 mn, poncer et appliquer une finition.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement

tous les vêtements contaminés.

Rincer la peau à l'eau (ou se doucher).

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs

minutes.

Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles

peuvent être facilement enlevées.

Continuer à rincer.

Stocker dans un endroit

bien ventilé.

Tenir au frais.

Éliminer l'emballage et son contenu en accord

avec la réglementation nationale en vigueur.

### DURCISSEUR : ATTENTION

Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau (ou se doucher). EN CAS

DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

### CONSEILS

Ne pas utiliser le produit à une température ambiante inférieure à 10°C.

SERVICE CONSOMMATEURS :

SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000

Service & appel  
gratuits

[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)

3 169981 304006

### MASTIC : ATTENTION

Contient du peroxyde de dibenzoyle. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Eviter de respirer les vapeurs. Eviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

### SYNTHÈSE

Produit à base de polyester et de durcisseur.

Produit à base de polyester et de durcisseur.