

SINTO®**JOINT
AUTO MARINE****Intérieur - Extérieur**

- **ETANCHÉITÉ, JOINT,
COLLAGE PUISSANT**
- **RÉSISTE À L'EAU
DE MER ET AUX U.V.**

BLANC

Vol :
290 ml


SINTO, C'EST PRO !

SINTO®**QUALITÉS :**

- TECHNOLOGIE MS POLYMER.
- Joint de liaison, de raccordement et d'assemblage de matériaux, acier/aluminium, zinc, cuivre, acier chromé, matériaux synthétiques...
- Autos, caravanes, motos, bateaux (métal, verre, caoutchouc, bois...) : pour pare-brise, hublot, phares, toits ouvrant, carters moto...
- Peut se peindre avec des peintures acryliques.
- Résistance aux variations de températures, aux sels de déneigement, à l'eau et aux vibrations.
- Résistance aux contacts occasionnels des huiles et fuels.
- Après séchage, garde ses propriétés d'élasticité et d'étanchéité.
- Inaltérable dans le temps.

UTILISATION :

- 1 - Dépoussiérer, nettoyer et dégraissier le support (à l'aide d'acétone).
- 2 - Supprimer toute trace de l'ancien joint à l'aide d'un cutter ou autre outil.
- 3 - Mise en œuvre : appliquer le produit en cordon. Egaler le joint en enlevant le surplus de produit et lisser à la spatule ou avec le doigt.
- 4 - Séchage à cœur : 24 heures.
- 5 - Réviser le bouchon sur l'embout de la canule pour une meilleure conservation du joint.
- 5 - Nettoyer les bavures et les outils avec du white spirit.

**IMPORTANT :**

- Pour des applications de peintures, faire un essai préalable.
- Ne pas utiliser le produit à une température ambiante supérieure à +35°C.
- CONSERVATION : 18 mois en emballage d'origine, fermé, stocké dans un local sec entre +5°C et 30°C.
- Jeter les résidus et la cartouche vide dans les containers prévus à cet effet.

SINTO C'EST AUSSI

Des produits professionnels pour réparer, reconstruire, coller, protéger tous les matériaux.

Pour réparer, reconstruire, coller... **SINTOBOIS** pour tous les bois... **SINTOPIERRE** pour le carrelage, le marbre, le granit, la pierre... **SINTOFEER** pour la réparation de tous types de métaux... **SINTOMARINE** pour les bateaux en polyester ou en bois. Pour protéger et emballer... **SINTOPEINTURE** une gamme d'aérosols spécifique déco.

Contient N-(3-(TRIMÉTHOXYSILYL)PROPYL)ÉTHYLENEDIAMINE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants. Eliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur. L'emballage souillé et le produit non utilisé doivent être éliminés en déchetterie.



Made in UE

SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appels gratuits
www.sinto.fr

REF : 31508 a EMB 13210 C



3 169981 315088