



# SINTOMARINE

## MASTIC POLYESTER

RÉPARATION AU DESSUS  
LIGNE DE FLOTTAISON

SANS  
STYRÈNE

ARMÉ  
Combler les  
défauts importants  
sur métal, stratifié, bois, alu

Mastic chargé en fibres de verre  
Mastic polyester bi-composant  
sans styrène

### QUALITÉS

À utiliser dans le milieu nautique. Mastic armé chargé en fibres de verre pour les réparations demandant une résistance mécanique importante. Pour combler les défauts importants sur stratifiés, tôles, acier, alu, polyester ou bois.

### UTILISATION

Très bonnes propriétés d'adhérence sur tous les supports. Collage entre bois et stratifiés.

### MODE D'EMPLOI

1. Poncer, dépoussiérer, dégraisser à l'acétone.  
2. Mélanger mastic et durcisseur (pour une cuillère à soupe de mastic ajouter 1 grain de café de durcisseur - soit 100 g de mastic pour 2 g de durcisseur). Utiliser le couvercle de la boîte pour effectuer le mélange (facile à nettoyer).

3. Appliquer et laisser sécher. Temps de durcissement jusqu'à 20 mn. (Terminer 2 mm en dessous de la surface, afin de recevoir le Mastic non armé pour finir la réparation. Appliquer la finition (Gelcoat / Antifouling).

### CONSEILS

Ne pas utiliser le produit à une température ambiante inférieure à 10°C.

SERVICE CONSOMMATEURS :

SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000

Service & appel  
gratuits

 Fabriqué en France

[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)

TEUR EN COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS :

VALEUR LIMITÉE POUR CE PRODUIT (CAT. II/B) 25,0

g/100g. Ce produit contient max 2,81 g/100g.

REF: 32300 d

MASTIC / DURCISSEUR

290g / 8g

3 1699 81 323007



MASTIC : ATENTION. Liquide et rapides inflammables. Provoque une irritation cutanée.

Provoque une très forte irritation des yeux. Noci pour les organismes aquatiques.

Émetteur des effets néfastes à long terme. Tenir hors portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Éviter immédiatement tous les éléments contaminés. Rincer la peau / la tête / les cheveux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Éviter les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

DURCISSEUR : ATENTION. Contient du peroxyde de

benzoyle. Peut provoquer une allergie cutanée.

Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Éviter immédiatement tous les éléments contaminés. Rincer la peau / la tête / les cheveux. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Éviter les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.