



SINTOBOIS

REJOINTE PARQUETS & BOISERIES

JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ
ET DE RACCORDEMENT



TEINTE
BLANC

ISOLE PARFAITEMENT
HAUTE ÉLASTICITÉ
ESCALIERS, FENÈTRES,
TERRASSES...

LISSAGE FACILE
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

CARACTÉRISTIQUES

- Joint acrylique pour raccorder ou réaliser des joints de liaison entre différents matériaux (bois + plâtre, ciment...)
- Idéal pour des joints d'isolation, joints acoustiques sur boiseries, parquets, plinthes, escaliers, portes, fenêtres, terrasses...
- Bonne résistance aux intempéries
- Se ponce, se vernit, se peint
- Séchage complet à cœur 48h
(Ne pas exposer à l'eau dans les 5h suivant la pose)

MODE D'EMPLOI



LE SUPPORT DOIT ÊTRE
PROPRE, DÉGRAISSE ET
DÉPÔSIE



EN FONCTION
DE LA LARGEUR DE
JOINT SOUHAITÉ



COMBLER GÉNÉREUSEMENT
LA PARTIE À RÉPARER ET
LISSER IMMÉDIATEMENT
À LA SPATULE OU AU DOIGT

LAISSEZ SÉCHER 4 À 8H ET RECHARGER SI NÉCESSAIRE.
ATTENDRE 48H AVANT DE PEINDRE, VERNIR. REVISER APRÈS
UTILISATION ET CONSERVER ENTRE +5° ET +25°. NETTOYER LES
OUTILS À L'EAU. LA COULEUR S'ÉCLAIRIT LÉGÈREMENT EN SÉCHANT.

PRÉCAUTIONS

Faire un essai préalable avec la finition choisie. Ne pas utiliser en cas de température inférieure à 10°. Jeter les résidus et la cartouche vide dans les conteneurs prévus à cet effet. Tenir hors de portée des enfants.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

300 ml

Fabriqué
en Europe



SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - ZA Napollon - 13676 Aubagne Cedex
0 800 09 2000 Service & appel
gratuit

www.sinto.fr



