

## PRÉCAUTIONS

Utiliser de préférence entre 10 et 25°C. Conserver le tube bien fermé et à l'abri du gel. Jeter les résidus et le tube vide dans les conteneurs prévus à cet effet. Contient du 1,2-BENZISOTHIAZOL-3(2H)-ONE. Peut produire une réaction allergique. Tenir hors de portée des enfants.



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT  
> [WWW.CONSIGNEDETFLFR](http://WWW.CONSIGNEDETFLFR)

\*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe A (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

REF : 33481

1kg

EMB 13210C

SERVICE CONSOMMATEURS : SINTO  
ZA Napolion - 13676 Aubagne Cedex  
[www.sinto.fr](http://www.sinto.fr)



0 800 09 2000

Service & appel  
gratuits



TEINTE  
BOIS CLAIR

# SINTOBOIS

## LISSE PARFAITEMENT LE BOIS

### ENDUIT DE LISSAGE

ÉLIMINE LES IMPERFECTIONS  
IDÉAL AVANT PEINTURE OU VERNIS  
SUBLIME PEINTURES & LAQUES

PRÊT À L'EMPLOI

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR\*

## CARACTÉRISTIQUES

- Répare mobilier, plateau de commode, table, boiserie, porte, volet, lambris ...
- Toutes finitions (peintures et laques) obligatoire en extérieur
- Se travaille 15 min avant début du durcissement
- Sec en 1 h selon épaisseur

## MODE D'EMPLOI

HOMOGÉNÉISER LA PÂTE, PRÈTE À L'EMPLOI.



PONCER, DÉPOUSSIÉR  
ET ASPIRER LES RÉSIDUS



EN COUCHE FINE ET  
RENOUVELER SI NÉCESSAIRE  
NETTOYAGE DES OUTILS À L'EAU



APRÈS SÉCHAGE PUIS  
DÉPOUSSIÉR