# SINTOPIERRE

## RÉPARE SOLS & MURS

### MASTIC TRAVERTIN

SANS STYRÈNE

ÉCLATS & FISSURES TOUTES TAILLES

DOSAGE AUTOMATIQUE
mastic et durcisseur

TEINTE TRAVERTIN

**SÉCHAGE 30 MIN**

**MARBRE, CARRELAGE, PIERRE, TRAVERTIN, COMBLANCHIEN…**

PRÊT À L'EMPLOI

## CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants de couleur travertin avec durcisseur.
- Répare, reconstitue et rebouche murs, sols, nez de marche, rebords de fenêtres, terrasses, lavabos, cheminées, allées de jardin, margelles de piscine...
- Indus mélangeur spécial fissures profondes , réparations importantes, réparations en hauteur ou difficiles d'accès.
- Se perce, se visse.
- Toutes finitions (vernis, peinture, laque...).
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 10 min à 20°C.
- Sec en 30 min.

## MODE D'EMPLOI

UTILISATION SANS MÉLANGEUR

UTILISATION AVEC MÉLANGEUR

1. Nettoyer le support. Poncer et aspirer les résidus.
2. Insérer la cartouche et le piston dans le pistolet universel.
3. Extruder la quantité nécessaire sans utiliser les premiers centimètres et bien mélanger. Utiliser le mélangeur pour les fissures, joints et réparations importantes.
4. Appliquer et laisser sécher 30 min.

**NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE**

## PRÉCAUTIONS

Contient PEROXYDE DE DIBENZOYLE. **ATTENTION.** Liquide et vapeurs inflammables. Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur. Provoque une irritation cutanée. Peut provoquer une allergie cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes à long terme. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Éviter le rejet dans l'environnement.EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin. tocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Eliminer l'emballage et son contenu en accord avec la règlementation nationale en vigueur.




"Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

EE3302

150 ml

3 169981 390887

**SERVICE CONSOMMATEURS** : SINTO - 13676 Aubagne Cedex

**0 800 09 2000** Service & appel gratuits

www.sinto.fr

Réf.139088 c