

SINTOBOIS

RECONSTITUE BOIS

MASTIC CHÊNE MOYEN



CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants avec durcisseur.
- Pour des réparations résistantes aux poids importants et chocs. Formulé avec une résine rigide à base
- de poudre de bois pour garantir la résistance des réparations fortement sollicitées (idéal charnières de porte,

volets, pieds de meuble, éléments lourds à visser dans la réparation)

- Se perce, se visse, se taraude.
- Toutes finitions (vernis, peinture, lasure...
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 5 min à 20°C et 10 min
- Sec en 20 min.

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE



ET ASPIRER LES RÉSIDUS POUR 1 GRAIN DE CAFÉ DE



DURCISSEUR



RECOMMENCER



APRÈS SÉCHAGE PUIS DÉPOUSSIÉRER

bien ventilé. Tenir au frais. El miner l'emballage et son contenu en accord avi la réglementation nationale en vigueur.

SÉCHAGE EN 20min.

CHARNIÈRE, GOND, VOLET, PORTE, PIED DE MEUBLE...

TEINTE CHÊNE MOYEN

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



SERVICE CONSOMMATEURS: SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

Teneur en composés organiques volatiles : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IVBb) (250 g/l 2007). Ce produit contient max 0.7 g/l COV.

MASTIC / DURCISSEUR 550 g/30 g

www.sinto.fr