

RÉPARATION TOUTES TAILLES

CHARGES
LOURDES

SINTOBOIS

RECONSTITUE BOIS

MASTIC SAPIN

SANS
STYRÈNE

SÉCHAGE EN 20min.

CHARNIÈRE, GOND, VOLET,
PORTE, PIED DE MEUBLE...

TEINTE SAPIN

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr

CARACTÉRISTIQUES

- Mastic bi-composants avec durcisseur.
- Pour des réparations résistantes aux poids importants et chocs.
- Formulé avec une résine rigide à base de poudre de bois pour garantir la résistance des réparations fortement sollicitées (idéal charnières de porte,

volets, pieds de meuble, éléments lourds à visser dans la réparation)

- Se perce, se visse, se taraude.
- Toutes finitions (vernis, peinture, lasure...).
- Intérieur et extérieur.
- Se travaille 5 min à 20°C et 10 min à 10°C.
- Sec en 20 min.

MODE D'EMPLOI

SE MÉLANGER ENTRE EUX POUR OBTENIR DES COULEURS INTERMÉDIAIRES (AVANT DURCISSEUR)



PONCER, DÉPOUSSIÉRER
ET ASPIRER LES RÉSIDUS



1 CUILLÈRE À SOUPE DE MASTIC
POUR 1 GRAIN DE CAFÉ DE
DURCISSEUR



PROCÉDER PAR PETITES
QUANTITÉS PUIS
RECOMMENCER



APRÈS SÉCHAGE
PUIS DÉPOUSSIÉRER

NETTOYAGE DES OUTILS À L'ACÉTONE

ASTUCE : LES MASTICS "RECONSTITUE BOIS" PEUVENT
SE MÉLANGER ENTRE EUX POUR OBTENIR DES COULEURS INTERMÉDIAIRES (AVANT DURCISSEUR)



MASTIC : ATTENTION. Liquide et vapeurs inflammables. Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.

DURCISSEUR : ATTENTION. Contient du peroxyde de dibenzoyl. Peut provoquer une allergie cutanée. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teneur en composés organiques volatiles : Valeur limite UE pour ce produit (cat. IVBb) (250 g/l 2007). Ce produit contient max 0.7 g/l COV.

REF : 139581d

MASTIC / DURCISSEUR
550 g/30 g



EE330