



SINTOFER

LISSE AVANT PEINTURE

ENDUIT DE FINITION MÉTAL

SUBLIME LES FINITIONS
ÉLIMINE LES IMPERFECTIONS

PONÇAGE FACILE

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR



SERVICE CONSOMMATEURS :
SINTO - 13676 Aubagne Cedex

0 800 09 2000 Service & appel gratuits

www.sinto.fr

CARACTÉRISTIQUES

- L'enduit de finition s'utilise avant la mise en peinture de tous types de métaux.
- Idéal pour des surfaces qui ont déjà été mastiquées.
- Permet d'obtenir un résultat parfait de la finition après la réparation.
- Prêt à l'emploi.
- Idéal avant la mise en peinture de mobilier en métal, portes, volets ou structures métalliques, carrosseries...
- Permet de mieux accrocher la finition choisie.
- Rend les surfaces extra-lisses.
- Grande finesse.

MODE D'EMPLOI

- Nettoyer le support à l'eau. Poncer, dépoussiérer et dégraisser à l'acétone.
- Mélanger le produit.
- Appliquer au pinceau ou à la spatule en couches minces.
- Laisser sécher 15 min entre chaque couche.
- Poncer à l'eau avec un grain N°600.
- Renouveler l'opération si nécessaire.



Contient ACETATE D'ETHYLE. **DANGER.** Liquide et vapeurs très inflammables. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut provoquer somnolence ou vertiges. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Eviter de respirer les vapeurs. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. Garder sous clef. Éliminer l'emballage et son contenu en accord avec la réglementation nationale en vigueur.



REF : 139600 b

MASTIC
250 g



EE2630



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Teneur en composés organiques volatiles :

Surfaceur / bouche pores Cat B (c).
Teneur limite 540 g/L. Teneur contenu < 529 g /L.